

[illegible]

0.60
ZELEN CHODNÍK ZELEN

OCELOVÝ OBRUBNÍK
PASOVINA 100/6 mm

1:10-1:50

±0

±1

1:10-1:50

1-2%

1-2%

ZÁVALČOVANÁ LOMOVÁ VÝŠIVKA 20-35 kg/m²

MECH. ZPEVNĚNÉ KAMENIVO MZK 0/32 G_c - 150 mm

ŠTERKODRT S_{Dg} - 150 mm

CELKEM - 300 mm

ČSN 73 6126

ČSN 73 6126

1,00 ZELEN

5,50 - 6,00 KOMUNIKACE

0,75 ZELEN

BETONOVÝ OBRUBNIK
ABO 2-15
DO BET. LOŽE C12/15 XF2
S BOČNÍ OPĚROU

BETONOVÝ OBRUBNIK
ABO 2-15 (NAJEZDOVÝ)
DO BET. LOŽE C12/15 XF2
S BOČNÍ OPĚROU

OHUMUSOVÁNÍ
TL. 200 mm

OHUMUSOVÁNÍ
TL. 200 mm

2%

2%

3%

3%

+4

+6

+8

+0

ASFALTOVÝ BETON AC011 – 40 mm ČSN EN 13108-1
PS, E – 0,5 kg/m² ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ EMULZI ACP 16+ – 60 mm ČSN EN 13108-1
PI – 2,0 kg/m² ČSN 73 6129
KAMENIVO STMELENÉ CEMENTEM SC C8/10 – 120 mm ČSN 73 6124
ŠTERKODŮ SD – 200 mm ČSN 73 6126
CELKEM – 420 mm

[illegible]

OBJEKT VĚTRSKÉ ŠKOLKY

6.00

ZPEVNĚNÁ PLOCHA

0.5-2.3%

1-3%

KAMENNÝ OBRUBNÍK OP7
DO BET. LOŽE C12/15 XF2
S BOČNÍ OPĚROU

OHUMUSOVÁNÍ
TL. 200 mm

MIN 2%

KAMENNÝ KOBEREC
LOŽE Z DROB. KAMENIVA 4/8
KAMENIVO FRAKCE 8/32

KK - 20 mm	ČSN 73 6126
L - 40 mm	ČSN 73 6126
ŠDP - 250 mm	ČSN 73 6126
CELKEM - 370 mm	

POVRCH BUDĚ OPATŘEN PROTISMYKOVÝM POSYPEM 50g/m²

Stavebník	obec Petrov	
Stupeň	společné ÚR/SP	
Část	Dopravní řešení	
Výkres	Vzorové řezy	
Měřítko	1:50	
Projektant	Ing. Tomáš Vejražka	
Datum	březen 2018	č.v. 04